



Verpackungsinhalt / Packing content

2 REMUS Sportschalldämpfer, 2 REMUS Verbindungsrohre, 1 Montagesatz
2 REMUS sport exhausts, 2 REMUS connection tubes, 1 assembly kit

Demontieren der Serien – Auspuffanlage / *Disassembly of the original exhaust system*



Lösen Sie die Schrauben der Hitzeschutzbleche und nehmen Sie diese ab (Abb. 1). Die Halterschrauben sowie die Schellen lösen und die Serienschalldämpfer abnehmen (Abb. 2).

Loosen the screws of the heat shields and take them off (pic. 1). Loosen the bracket's screws as well as the serial clamps and take off the standard exhausts (pic. 2).



Verwenden Sie die Serienschellen und die Montageclips für die REMUS Verbindungsrohre (Abb. 3 / 4).

Use the standard clamps and the mounting clips for the REMUS connection tubes (pic.3 / 4).



Montieren der REMUS – Auspuffanlage / Assembly of the REMUS exhaust system


Montieren Sie die REMUS Verbindungsrohre am Serienkrümmer (Abb. 5). Befestigen Sie die REMUS Sportschalldämpfer an den Verbindungsrohren mit den mitgelieferten Federn und verschrauben Sie die Halter (Abb. 6).

Mount the REMUS connection tubes on the serial manifold (pic.5). Secure the REMUS mufflers onto the connection tubes by using the supplied springs and screw them with the brackets (pic.6).



Montieren Sie nun die Serien-Hitzeschutzabdeckungen. (Abb. 7).

Remount the standard heat shields (pic. 7).



Viel Fahrspaß wünscht Ihr REMUS-Team!

Your REMUS team wishes a pleasant ride!

! VORSICHT

Vor erstmaliger Inbetriebnahme muss die Schalldämpferanlage frei von Fettrückständen sein. Es ist ratsam nach der Montage die Bauteile mit einem nicht aggressiven Reinigungsmittels zu säubern.

Beim erstmaligen Betrieb des Enddämpfers ist die Motordrehzahl für ca. 5 Minuten niedrig zu halten, um den Enddämpfer gleichmäßig zu erwärmen. Nur so kann der Dämmstoff seinen vollen Wirkungsgrad erreichen und die geforderte Lautstärke einhalten!

! ATTENTION

Before first usage of the exhaust system, make sure that everything is greaseless. It is advisable to clean all components with a non-aggressive cleanser after installation.

Keep low the engine speed for 5 minutes at the first usage to get a constant thermal expansion. This is the only way for the insulation to get the required system effectiveness and the required sound level!

Klemm- oder Schraubverbindungen locker vorziehen. Den REMUS Sportschalldämpfer ausrichten und die Verbindungen fest anziehen. Motor kurz anlassen und den kompletten REMUS Sportschalldämpfer auf Dichtheit überprüfen. Sämtliche Bauteile, sowohl im kalten als auch im betriebswarmen Zustand auf Funktion und genügend Freigängigkeit überprüfen. Achten Sie dabei auf einen ausreichend belüfteten Montageaum.
Nach ca. 100 km alle Befestigungspunkte bzw. -elemente auf deren Funktionstüchtigkeit überprüfen und die Befestigungsschrauben nachziehen.

Um das gepflegte Aussehen verchromten sowie schwarz lackierten Bauteile auf Dauer zu gewährleisten, ist eine einfache Reinigung notwendig. Vor allem Salzablagerungen müssen umgehend mit Wasser entfernt werden.

Slightly tighten the clamp- and bolted connections. Align the REMUS sport exhaust and tighten the connections. Start the engine and test the whole system for leaks. Check all components for proper operation and sufficient clearance, both in cold and in operative condition. Pay attention that the workplace is adequately ventilated. After 60 miles check all fixation points according to tightness and function. If necessary, re-tighten the bolted connections!

To keep the shiny appearance of chromed and black painted parts, periodical cleaning must be carried out. Please ensure that road salt is removed as soon as possible by using water.